

# スパイラルガード

## SPIRAL GUARD

### 特長

- 多様なホースに使用できる保護チューブ
- 高い耐衝撃性・耐摩耗性・耐紫外線性
- 簡単に巻き付け可能
- 複数本のホースに巻き付け可能
- 過酷な環境下でテスト済み
- ホースはコイル状に箱詰めされ、保管が容易

### 材質

- 黒色のHDPE(高密度ポリエチレン)

### 使用温度範囲

- 最低-65℃・連続90℃・最大100℃



※画像はイメージです。商品は黒色です。

【必要な製品と長さの計算方法】  $\frac{\text{ホース外径}}{\text{スパイラル・スリーブ内径}} \times \text{保護が必要なホースの長さ(m)}$

■計算例: 3m長、直径40mmのホースはSGX40を使用  $40/31=12.9 \times 3$  (ホース長) = 約3.9m

型式	内径φ(mm)	肉厚(mm)	適用ホース径(mm)	梱包単位 ※	色
SGX-12HD	7.5	約2.25	9-13	20m巻 SGX-40HD~SGX-90HD ※ カット売り可 ご相談ください	黒
SGX-16HD	11.5	約2.25	13-18		
SGX-20HD	15	約2.5	16-22		
SGX-25HD	19.5	約2.75	20-27		
SGX-32HD	25	約3.5	27-36		
SGX-40HD	31	約4.5	34-44		
SGX-50HD	41	約4.5	43-55		
SGX-75HD	64	約5.5	66-80		
SGX-90HD	73	約6.5	80-98		



〒963-8061 福島県郡山市富久山町福原字亀の子田19-1  
TEL.024-926-0336 / FAX.024-926-0337

<https://koriyamakoatsu.jp/>

